



TIP	PRETOK [cc]	PRETOK		MAX KONSTANTNI TLAK [bar]	MAX VRTLJAJI [vrt/min]	DIMENZIJE		NOTRANJE DIMENZIJE					ZUNANJE DIMENZIJE				
		pri 1500 vrt/min [lit/min]	pri max. vrtljajih [lit/min]			A [mm]	B [mm]	E	F	d	M	G	U	E	F	d	M
20AC8,2X156	8,2	11,32	26,40	250	3500	43,5	91,1	30,2	13,1	M6-6H	M20x1,5 1 1/16" -12UNF	G1/2	30,2	13,1	M6-6H G1/2	M16x1,5	7/8"-14UNF
20AC12X156	12	16,92	39,48	250	3500	46,6	97,5	39,7	19	M8-6H		G3/4	30,2	14,2		M16x1,5	
20AC16X156	16	23,04	38,40	250	2500	50	103,8	39,7	19	M8-6H		G3/4	30,2	14,2		M20x1,5	
20AC19X156	19	27,36	45,60	200	2500	52	108,7	39,7	19	M8-6H		G3/4	30,2	14,2		M20x1,5	
20AC22X156	22	31,68	42,24	180	2000	55	113,7	39,7	19	M8-6H		G3/4	30,2	14,2		M20x1,5	
20AC25X156	25	36,00	48,00	160	2000	57,2	118,5	39,7	19	M8-6H		G3/4	39,7	19		M8	